



Tekniset tiedot Ledvance Downlight Slim Alu Valkoinen 13W 1300lm 90D - 830 Lämmin Valkoinen | Odetnij 150mm - IP44

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 255018                                |
| EAN                            | 4099854441790                         |
| Valmistajakoodi                | 4099854441790                         |
| Merkki                         | Ledvance                              |
| Valmistaja                     | DL SLIM ALU D150 V 13W MS 840 WT LEDV |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 5 vuotta                              |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 50000                                 |

## Tekniset tiedot

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Hätävalaistus      | Ei                       |
| Kallistettava      | Ei                       |
| Teknologia         | LED Sisällä              |
| Korvaa (Watt)      | 1x18                     |
| Teho               | 13W                      |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                  |
| Himmennettävä      | Ei                       |
| Värikoodi          | 830 Lämmin Valkoinen     |
| Värilämpötila      | 3000 Lämmin Valkoinen    |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Väriasetus           | Yksivärinen              |
| Valaistuskulma       | 90                       |
| Valovirta (Lumen)    | 1300lm                   |
| Valotehokkuus (Lm/W) | 100                      |
| Tehokerroin          | >0.90                    |
| UGR-indeksi          | < 23 - Yleisiin tiloihin |
| Optinen Kansi        | Opaali                   |
| Tuotetyyppi          | LED Alasvalo             |

## Valaisin tiedot

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Asennus                    | Upotettu            |
| Asennettava pinta-ala (mm) | 150                 |
| IP-Luokitus                | IP44                |
| Iskunkestävyysluokka (IK)  | IK03 - 0.35 joulea  |
| Käyttölämpötila            | -20°C - 40°C        |
| Kotelo                     | Alumiini            |
| Valaisimen Väri            | Valkoinen           |
| Valaisimen KytKentä        | PI [push-in-liitin] |

## Mitat

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Korkeus (mm)    | 23  |
| Halkaisija (mm) | 162 |

## Miksi Lamppuexpress?

### Sensor Information



Sensorin tyyppi
 

Euroopan suurin valaistusspesialisti
 


 Henkilökohtaiset tarjoukset


 Jopa 7 vuoden takuu

Ei sensoria