



Tekniset tiedot Philips LED  
Kohdevalaisin RS155B CoreLine  
Aluminium 7.2W 750lm 36D - 830  
Lämmin Valkoinen | 85mm - Odetnij  
68mm - IP20/65 - Himmennettävä

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 246382                              |
| EAN                            | 8719514940987                       |
| Valmistajakoodi                | 94098799                            |
| Merkki                         | Philips                             |
| Valmistaja                     | RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 5 vuotta                            |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 50000                               |

## Tekniset tiedot

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Teknologia           | LED Sisällä              |
| Teho                 | 7.2W                     |
| Lampun Jännite (V)   | 220-240                  |
| Himmennettävä        | Kyllä                    |
| Värikoodi            | 830 Lämmin Valkoinen     |
| Värilämpötila        | 3000 Lämmin Valkoinen    |
| Värintoistoindeksi   | 80-89 - Hyvä värintoisto |
| Vaalea Väri          | Valkoinen                |
| Väriasetus           | Yksivärinen              |
| Valovirta (Lumen)    | 750lm                    |
| Valotehokkuus (Lm/W) | 104                      |

|                |            |
|----------------|------------|
| Valaistuskulma | 36         |
| Tuotetyyppi    | LED Spotti |

## Valaisin tiedot

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| EOC8                       | 94098799                        |
| Sisältää Lampun            | Kyllä                           |
| Lamppujen lukumäärä        | 1                               |
| Asennus                    | Upotettu                        |
| Asennettava pinta-ala (mm) | 68                              |
| Optinen Kansi              | PC (Polykarbonaatti)            |
| IP-Luokitus                | IP54                            |
| Iskunkestävyysluokka (IK)  | IK03 - 0.35 joulea              |
| Käyttölämpötila            | 0 to +35                        |
| Kotelo                     | Alumiini                        |
| Kotelon väri               | Alumiini                        |
| Valaisimen Väri            | Harmaa                          |
| Tehokerroin                | >0.90                           |
| Kallistettava              | Ei                              |
| Valaisimen KytKentä        | PI [push-in-liitin, 2-napainen] |
| Tuotesarja                 | RS155B                          |

## Mitat

Korkeus (mm)

**Miksi Lamppuexpress?**

62

Halkaisija (mm)

85



Euroopan **suurin valaistusspesialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**

## Sensor Information



Jopa **7 vuoden** takuu

Sensorin tyyppi

Ei sensoria

